



H05Z1-K

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
IZOLACE: bezhalogenní směs TI7

JMENOVIÉ NAPĚTÍ: 300/500 V
TEPLOTA: od -20°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro vnitřní zapojení rozvodných zařízení, přístroje a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire
INSULATION: halogen-free TI7 mixture

NOMINAL VOLTAGE: 300/500 V
TEMPERATURE RANGE: from -20°C to +70°C

APPLICATION: For fixed installation in switchboards, other appliances and lightning devices. Not suitable for outdoor usage.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
1 x 0,50	2,25	8,88	4,80
1 x 0,75	2,30	12,00	7,20
1 x 1,00	2,45	13,35	9,60

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.