



Cu braided band

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: pletená měděná holá nebo pocínovaná páska

POUŽITÍ: Pro uzemnění kovových částí konstrukcí.

EN CONSTRUCTION

CORE: braided Cu bare or tinned band

APPLICATION: For earthing the metal parts of devices.

Jmenovitý průřez	Průměr drátku	Konstrukce jádra	Hmotnost Cu (DEL)
Nom. cross section	Wire diameter	Core construction	Co-number (DEL)
mm ²	mm	n x mm	kg/km
10,00	0,07	16 x 7 x 24	96,00
16,00	0,07	25 x 7 x 24	153,60
6,00	0,10	33 x 24	57,60
10,00	0,10	53 x 24	96,00
16,00	0,10	18 x 5 x 24	153,60
25,00	0,10	67 x 2 x 24	240,00
35,00	0,10	62 x 3 x 24	336,00
6,00	0,15	14 x 24	57,60
20,00	0,15	48 x 24	19,20
25,00	0,15	59 x 24	240,00
35,00	0,15	81 x 24	336,00
50,00	0,15	59 x 2 x 24	480,00
0,75	0,10	4 x 24	7,20
1,30	0,10	7 x 24	12,48
4,00	0,10	22 x 24	38,40
6,00	0,10	32 x 24	57,60
12,50	0,31	7 x 24	120,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.