



## FLRY-A TWIST

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované  
**IZOLACE:** PVC

**JMENOVIÉ NAPĚTÍ:** do 60 V  
**TEPLOTA:** od -40°C do +90°C  
+105°C po dobu 3000 hodin

**POUŽITÍ:** V dopravním průmyslu, jako propojovací kabel pro kabelové svazky a přenos dat..

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire  
**INSULATION:** PVC

**NOMINAL VOLTAGE:** up to 60 V  
**TEMPERATURE RANGE:** from -40°C to +90°C  
+105°C for the period of 3000 hours

**APPLICATION:** In automotive industry, as a connecting cable for cable harnesses and data transmission.

Počet žil a jmenovitý průřez	Počet drátků	Jmenovitý průměr	Hmotnost
Nb. of cores & nom. cross section	Nb. of single wires	Overall diameter	Weight
n x mm <sup>2</sup>	n	mm	kg/km
2 x 0,35	7	2,60	9,00
3 x 0,35	7	2,80	14,00
4 x 0,35	7	3,10	17,00
2 x 0,50	19	3,20	13,00
3 x 0,50	19	3,40	20,00
4 x 0,50	19	3,90	25,00
2 x 0,75	19	3,80	18,00
3 x 0,75	19	4,10	27,00
4 x 0,75	19	4,60	34,00
2 x 1,00	19	4,20	22,00
3 x 1,00	19	4,50	33,00
2 x 1,50	19	4,80	32,00
3 x 1,50	19	5,20	48,00
2 x 2,50	19	6,00	52,00
3 x 2,50	19	6,50	78,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.