



## JYTY

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné plné jádro, holé nebo pocínované

**IZOLACE:** směs PVC

**STÍNĚNÍ:** Alu/PET fólie

**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** směs PVC

**JMENOVIÉ NAPĚTÍ:** do 250 V

**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** Pro zabezpečovací systémy.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** solid bare or tinned copper wire

**INSULATION:** PVC mixture

**SCREEN:** Alu/PET foil

**OUTER SHEATH:** PVC mixture

**NOMINAL VOLTAGE:** up to 250 V

**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** For security systems.

Počet žil a jmenovitý průměr	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. diameter	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
2 x 1,00	9,20	56,00	14,40
3 x 1,00	9,80	62,00	21,60
4 x 1,00	10,20	85,00	28,80
7 x 1,00	11,50	128,00	50,40
14 x 1,00	15,50	240,00	100,80
19 x 1,00	17,00	310,00	136,80
30 x 1,00	20,50	476,00	216,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.