



LSCA

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: poměděné hliníkové laněné jádro
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs PVC Ti1
ZNAČENÍ POLARITY: barevne

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: do 50 V
TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: K propojování audio zařízení v suchých vnitřních prostorech. Výhodou kabelu je úspora ceny i hmotnosti.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded coppered aluminium wire
OUTER SHEATH: PVC Ti1 mixture
POLARITY MARKING: with colour

NOMINAL VOLTAGE: to 50 V
TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: For connecting audio devices in dry indoor rooms. The advantage of the cable is reduction of price and weight.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Cu-number (DEL)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 0,75	2,30 x 4,70	15,00	4,50
2 x 1,00	2,40 x 4,90	17,00	6,41
2 x 1,50	2,70 x 5,30	24,00	9,60
2 x 2,50	3,30 x 6,70	34,00	16,01
2 x 4,00	3,75 x 7,70	44,00	25,61
2 x 6,00	5,30 x 10,50	65,00	38,40

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.