



## LSPF

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované  
**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** PVC

**ZNAČENÍ POLARITY:** barevné

**JMENOVIÉ NAPĚTÍ:** do 50 V

**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** K propojování audio zařízení v suchých vnitřních prostorech.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire  
**OUTER SHEATH:** PVC

**POLARITY MARKING:** with colour

**NOMINAL VOLTAGE:** to 50 V

**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** For connecting audio devices in dry indoor rooms.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DEL)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Cu-number (DEL)
n x mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	kg/km
2 x 1,5	2,70 x 5,30	37,50	28,80

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.