



## LiY11Y

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované  
**IZOLACE:** PVC  
**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** PUR

**JMENOVIÉ NAPĚTÍ:** 300/500 V  
**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, zejména v měřicí a ovládací technice.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire  
**INSULATION:** PVC  
**OUTER SHEATH:** PUR

**NOMINAL VOLTAGE:** 300/500 V  
**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** In dry, humid and wet rooms, mainly in measuring and control technology.

| Počet žil a jmenovitý průřez      | Jmenovitý průměr | Hmotnost | Hmotnost Cu     |
|-----------------------------------|------------------|----------|-----------------|
| Nb. of cores & nom. cross section | Overall diameter | Weight   | Co-number (DEL) |
| n x mm <sup>2</sup>               | mm               | kg/km    | kg/km           |
| 2 x 0,14 + 2 x 0,22               | 3,60             | -        | 6,91            |
| 2 x 0,25                          | 3,80             | 18,00    | 4,80            |
| 3 x 0,25                          | 3,90             | 23,00    | 7,20            |
| 4 x 0,25                          | 4,30             | 26,00    | 9,60            |
| 2 x 0,35                          | 4,20             | 22,00    | 6,72            |
| 3 x 0,35                          | 4,40             | 30,00    | 10,08           |
| 4 x 0,35                          | 4,90             | 43,00    | 13,44           |
| 2 x 0,50                          | 4,80             | 40,00    | 9,60            |
| 3 x 0,50                          | 5,10             | 46,00    | 14,40           |
| 4 x 0,50                          | 5,70             | 55,00    | 19,20           |
| 6 x 2,50                          | 14,00            | -        | 144,00          |

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.