



MEDTEK-T

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: PVC/bezhalogenní směs/PUR

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: PVC/bezhalogenní směs/PUR

JMENOVIITÉ NAPĚTÍ: 300 V (špičkové napětí)

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro speciální účely, zejména ve zdravotnictví.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: PVC/halogen-free mixture/PUR

OUTER SHEATH: PVC/halogen-free mixture/PUR

NOMINAL VOLTAGE: 300 V (peak voltage)

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: For special purposes, mainly in health services.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Barva pláště	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Sheath colour	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm		kg/km
6 x 0,14	6,00	bílá/white	8,06
6 x 0,14	6,00	šedá atd./grey etc.	8,06
14 x 0,14	6,00	bílá/white	18,82
14 x 0,14	6,00	šedá atd./grey etc.	18,82

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.