



N07V3V3-F

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: směs PVC mrazu odolné

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs PVC mrazu odolné

NORMA: EN 60332-1-2

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 450/750 V

ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ: 2500 V

TEPLOTA: flexibilní použití: -35°C do +70°C

POUŽITÍ: Speciální kabel pro použití na stavbách, jako náhrada za pryžové kabely.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: PVC frost-resistant mixture

OUTER SHEAT: PVC frost-resistant mixture

STANDARD: EN 60332-1-2

NOMINAL VOLTAGE: 450/750 V

TESTING VOLTAGE: 2500 V

TEMPERATURE RANGE: flexible usage: -35°C to +70°C

APPLICATION: Special cable for use on building as a replacement for rubber cables.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 X 1,5	9,00	85,00	28,80
3 G 1,5	10,50	132,00	43,20
4 G 1,5	11,60	161,00	57,60
5 G 1,5	12,80	185,00	72,00
3 G 2,5	12,40	197,00	72,00
4 G 2,5	13,80	238,00	96,00
5 G 2,5	15,20	291,00	120,00
5 G 4	17,80	420,00	192,00
5 G 6	19,90	598,00	288,00
5 G 10	26,00	1,051	480,00
5 G 16	29,90	1,442	768,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.