



PUR-TEK Li11YC11Y

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: PVC

VNITŘNÍ PLÁŠŤ: PUR

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: PUR

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 300/500 V

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: pro speciální účely.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: PVC

INNER SHEAT: PUR

OUTER SHEAT: PUR

NOMINAL VOLTAGE: 300/500 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION:

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Barva pláště	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Sheat colour	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm		kg/km
2 x 10,00	18,20	oranžová/orange	192,00
2 x 10,00	18,20	černá atd./black etc.	192,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.