



SPECIAL-TEK TiAg

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: laněné holé jádro (3 x titánové, 4 x stříbrné)
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: EVA (ethylen-vinyl-acetát)

JMENOVIÉ NAPĚTÍ: do 50 V

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro speciální účely.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare wire (3 x titanium, 4 x silver)
OUTER SHEATH: EVA (ethylene-vinyl acetate)

NOMINAL VOLTAGE: up to 50 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: For special purposes.

Počet žil a jmenovitý průměr	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Barva pláště
Nb. of cores & nom. diameter	Overall diameter	Weight	Sheath colour
n x mm	mm	kg/km	
2 x (3 x 0,20+ 4 x 0,15)	3,50 x 15,00	62,50	černá, šedá atd./ black, grey etc.
3 x (3 x 0,20+ 4 x 0,15)	3,50 x 15,00	62,50	černá, šedá atd./ black, grey etc.

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.