



YT-STEГ

CZ
KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné plné jádro, holé nebo pocínované
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs PVC TI1
ZNAČENÍ POLARITY: barevne

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: do 25 V
TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Jako telefonní vedení v suchých prostorech k instalaci v trubkách a kabelových kanálech. Nelze použít v silnoproudových zařízeních.

EN
CONSTRUCTION

CORE: solid bare or tinned copper wire
OUTER SHEATH: PVC TI1 mixture
POLARITY MARKING: with colour

NOMINAL VOLTAGE: to 25 V
TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: In dry rooms, designed for installation in pipes and cable ducts. Usage of this telephone cable is not recommended for HV systems.

Počet žil a jmenovitý průměr	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. diameter	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
2 x 0,60	1,20 x 4,20	8,00	5,96
3 x 0,60	2,40 x 6,70	12,00	8,64
2 x 0,80	2,10 x 4,50	12,00	9,60

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.