



## 1-AYKY

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** hliníkové plné jádro  
**IZOLACE:** PVC  
**VÝPLŇ:** Výplňová směs nebo páska  
**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** PVC

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** 600/1000 V  
**TEPLOTA:** od -35°C do +70°C

**POUŽITÍ:** Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostředích, v zemi i v betonu.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** solid aluminium wire  
**INSULATION:** PVC  
**FILLING LAYER:** Filling compound or tape  
**OUTER SHEATH:** PVC

**NOMINAL VOLTAGE:** 600/1000 V  
**TEMPERATURE RANGE:** from -35°C to +70°C

**APPLICATION:** For fixed installation, indoors and outdoors, in the ground or in concrete.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Poloměr ohybu
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Bending radius
n x mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	mm
3 x 10,00	16,00	346,00	192,00
3 x 16,00	18,00	459,00	216,00
3 x 25,00	21,00	674,00	252,00
3 x 35,00	24,00	834,00	288,00
3 x 50,00	28,00	1157,00	336,00
3 x 70,00	31,00	1469,00	372,00
3 x 95,00	31,00	1360,00	372,00
3 x 120,00	34,00	1622,00	408,00
3 x 150,00	38,00	2009,00	456,00
3 x 185,00	42,00	2457,00	504,00
3 x 240,00	48,00	3206,00	576,00
5 x 10,00	19,00	475,00	228,00
5 x 16,00	22,00	641,00	264,00
5 x 25,00	26,00	967,00	312,00
5 x 35,00	29,00	1197,00	348,00
5 x 120,00	46,00	3239,00	552,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.