



H05RR-F

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: směs Ei4

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs Em3

NORMA: EN 50363-2-1

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 300/500 V

ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ: 2000 V

TEPLOTA: statické použití: -40°C do +60°C
flexibilní použití: +5°C do +60°C

POUŽITÍ: Pryžový kabel pro pohyblivé připojení elektrických spotřebičů v domácnosti, kancelářích a pod. Vhodné pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí. Není vhodný pro trvalé uložení ve venkovním prostředí.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: EI4 mixture

OUTER SHEAT: PVC TM2 mixture

STANDARD: EN 50363-2-1

NOMINAL VOLTAGE: 300/500 V

TESTING VOLTAGE: 2000 V

TEMPERATURE RANGE: static usage: -40°C to +60°C
flexible usage: +5°C to +60°C

APPLICATION: Rubber cable for moving electrical appliances in homes, offices or similar. Suitable for usage in dry, humid and outdoor environments. It is not suitable for permanent installation in the outdoor environment.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 0,75	5,7 - 7,4	64	14,40
3 G 0,75	6,2 - 8,1	78	21,60
5 G 0,75	6,8 - 8,8	118	36,00
2 x 1,00	6,1 - 8	74	19,20
3 G 1,00	6,5 - 8,5	87	28,80
5 G 1,00	8,0 - 10,3	132	48,00
3 G 1,50	8,0 - 10,4	127	43,20
5 G 1,50	9,8 - 12,7	192	72,00
3 G 2,50	9,6 - 12,4	184	72,00
5 G 2,50	11,9 - 15,3	287	120,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.