



H05V2-K DM

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

1. IZOLACE: směs PVC TI3 (EN 50525-2-31)

2. IZOLACE: směs PVC TI3

JMENOVIÉ NAPĚTÍ: 300/500 V

TEPLOTA: od -5°C do +90°C
krátkodobě - do +105°C

POUŽITÍ: Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení pracující se zvýšenou teplotou.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

1. INSULATION: PVC TI3 mixture (EN 50525-2-31)

2. INSULATION: PVC TI3 mixture

NOMINAL VOLTAGE: 300/500 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +90°C
short term - till +105°C

APPLICATION: For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
1 x 0,50	3,30 +/-0,10	24,00	4,80
1 x 0,75	3,50 +/-0,10	42,00	7,20
1 x 1,00	3,70 +/-0,10	45,0	9,60

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.