



HFL

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované, podle tř.6

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: transparentní PVC

ZNAČENÍ POLARITY: barevne

JMENOvitÉ NAPĚTÍ: do 50 V

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: K propojování audio zařízení, zejména pro HiFi soustavy, v suchých vnitřních prostorech.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire, according to cl.6

OUTER SHEAT: transparent PVC

POLARITY MARKING: with colour

NOMINAL VOLTAGE: to 50 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: For connecting audio devices, mainly HiFi systems, in dry indoor rooms.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DEL)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Cu-number (DEL)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 1,50	3,10 x 6,50	40,00	28,80
2 x 2,50	3,60 x 7,50	59,00	48,00
2 x 4,00	3,75 x 7,70	89,00	76,80
2 x 6,00	5,30 x 10,50	131,00	115,20

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.