



## LeY3F3U

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné pevné holé nebo pocínované jádro

**1. IZOLACE:** PVC

**2. IZOLACE:** PVC (transparentní)

**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** textilní opletení

**JMENOVIÉ NAPĚTÍ:** 300/300 V

**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** Pro renovace starožitných lamp, lustrů, nebo pro světelné spotřebiče v retro stylu. Nevhodné pro venkovní použití.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** solid bare or tinned copper wire

**1. INSULATION:** PVC

**2. INSULATION:** PVC (transparent)

**OUTER SHEATH:** textile braiding

**NOMINAL VOLTAGE:** 300/300 V

**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** For restoration of antique lamps, chandeliers or for lighting appliances in retro style. Outdoor application is not recommended.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr žily	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Core diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
3 x 0,50	2,20	34,00	14,40
3 x 0,75	2,40	51,00	21,60
3 x 1,00	2,60	60,00	28,80
3 x 1,50	3,00	72,00	43,20

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.