



LeY3U

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné pevné holé nebo pocínované jádro

1. IZOLACE: PVC

2. IZOLACE: PVC (transparentní)

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: textilní opletení

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 300/300 V

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro renovace starožitných lamp, lustrů, nebo pro světelné spotřebiče v retro stylu. Nevhodné pro venkovní použití.

EN CONSTRUCTION

CORE: solid bare or tinned copper wire

1. INSULATION: PVC

2. INSULATION: PVC (transparent)

OUTER SHEATH: textile braiding

NOMINAL VOLTAGE: 300/300 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: For restoration of antique lamps, chandeliers or for lighting appliances in retro style. Outdoor application is not recommended.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr žily	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Core diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
3 x 0,50	2,20	42,00	14,40
3 x 0,75	2,40	53,00	21,60
3 x 1,00	2,60	60,00	28,80
3 x 1,50	3,00	72,00	43,20

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.