



## LIYTYF

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované  
**IZOLACE:** PVC  
**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** PVC

**JMENOVIÉ NAPĚTÍ:** 300 V (špičkové napětí)  
**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** V suchých, vlhkých i mokřích prostředích, zejména jako závěsný kabel.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire  
**INSULATION:** PVC  
**OUTER SHEATH:** PVC

**NOMINAL VOLTAGE:** 300 V (peak voltage)  
**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** In dry, humid and wet rooms; mainly used as a hanging cable.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Barva pláště	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Sheath colour	Co-number (DEL)
n x mm <sup>2</sup>	mm		kg/km
2 x 0,14	1,50 x 2,50	bílá/white	2,67
2 x 0,14	1,50 x 2,50	šedá atd./grey etc.	2,67

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.