TEKABEN®



LiYW110

CZ
KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
IZOLACE: materiál odolný vůči vysokým teplotám

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 1,00mm² 500 V
1,00-10,00mm² 900 V
TESTOVACÍ NAPĚTÍ: 2000 V
TEPLOTA: od -5°C do +110°C

POUŽITÍ: Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a to v suchých prostorech.

EN
CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire
INSULATION: heat-resistant material

NOMINAL VOLTAGE: 1,00mm² 500 V
1,00-10,00mm² 900 V
TESTING VOLTAGE: 2000 V
TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +110°C

APPLICATION: For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm²	mm	kg/km	kg/km
1 x 1,00	2,30	15,00	9,60
1 x 1,50	2,80	21,50	14,40
1 x 2,50	3,30	30,00	24,00
1 x 4,00	3,90	43,00	38,40
1 x 6,00	4,40	63,00	57,60
1 x 10,00	6,30	121,00	96,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.