



## PHONE CABLE

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované  
**IZOLACE:** PVC nebo PP nebo PE  
**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** PVC nebo PUR

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** do 50V  
**TEPLOTA:** od -15°C do +70°C

**POUŽITÍ:** Pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire  
**INSULATION:** PVC or PP or PE  
**OUTER SHEAT:** PVC or PUR

**NOMINAL VOLTAGE:** up to 50V  
**TEMPERATURE RANGE:** from -15°C to +70°C

**APPLICATION:** For indoor installations in e.g. communications.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Barva pláště	Hmotnost Cu (DEL)
No. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Sheat colour	Cu-number (DEL)
n x mm <sup>2</sup>	mm		kg/km
4 x 0,08	2,50 x 4,80	různá/various	3,072
6 x 0,08	2,50 x 8,80	bílá/white	4,608
4 x 0,14	2,60 x 4,80	šedá atd./grey etc.	5,376
6 x 0,14	2,60 x 8,90	šedá atd./grey etc.	8,064
4 x 0,25	2,60 x 4,80	bílá/white	9,60
6 x 0,25	2,60 x 8,90	černá/black	14,40
8 x 0,25	2,60 x 11,60	šedá atd./grey etc.	19,20

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.