



SECUR-TEK SUPERBUS OUT

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné plné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: směs PVC

STÍNĚNÍ: Alu/PET fólie

VNITŘNÍ PLÁŠŤ: PE

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs PVC

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: do 50 V

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro zabezpečovací systémy.

EN CONSTRUCTION

CORE: solid bare or tinned copper wire

INSULATION: PVC mixture

SCREEN: Alu/PET foil

INNER SHEATH: PE

OUTER SHEATH: PVC mixture

NOMINAL VOLTAGE: do 50 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: For security systems.

Počet žil a jmenovitý průměr	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. diameter	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
2 x 1,00 + 2 x 2 x 0,50	10,00	113,00	26,88

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.