



SPECIAL PUR-TEK

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádra, holé nebo pocínované

1. VODIČ

2. VODIČ

1. IZOLÁCIA: PVC

1. IZOLÁCIA: PVC

STÍNĚNÍ: Alu/PET folie

2. IZOLÁCIA: PUR

2. IZOLÁCIA: PUR

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: PUR

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: **1. VODIČ:** 300/500 V

2. VODIČ: 300 V

TEPLOTA: od -5°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro speciální účely.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wires

1. CORE

2. CORE

1. INSULATION: PVC

1. INSULATION: PVC

SCREEN: Alu/PET foil

2. INSULATION: PUR

2. INSULATION: PUR

OUTER SHEATH: PUR

NOMINAL VOLTAGE: **1. CORE:** 300/500 V

2. CORE: 300 V

TEMPERATURE RANGE: from -5°C to +70°C

APPLICATION: For special purposes.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Barva pláště	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Sheath colour	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm		kg/km
3 x 1,50 + 4 x 2 x 0,50	11,20 (9,20) x 20,50	černá/black	81,60
3 x 1,50 + 4 x 2 x 0,50	11,20 (9,20) x 20,50	šedá atd./grey etc.	81,60

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.