



## T10V-K

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované  
**IZOLACE:** směs PVC

**JMENOVIÉ NAPĚTÍ:** 600/1000 V  
**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a to v suchých prostorech.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire  
**INSULATION:** PVC mixture

**NOMINAL VOLTAGE:** 600/1000 V  
**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	kg/km
1 x 1,50	3,70	25,00	14,40
1 x 2,50	4,40	33,00	24,00
1 x 4,00	4,90	58,00	38,40
1 x 6,00	5,70	75,00	57,60

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.