



## TEK-CONTROL Li2XH(Y)Z)Y 2x6+4xPB

### CZ KONSTRUKCE

**2x SolarTEK 6qmm + 4x ProfiBUS L2 PVC 150**  
**PRVNÍ PLÁŠŤ:** směs PVC  
**STÍNĚNÍ:** 6x24x0,25mm FeZN (70%)  
**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** směs PVC (průměr max 30mm)

**TEPLOTA:** od -5°C do +75°C

**POUŽITÍ:** Pro speciální systémy.

### EN CONSTRUCTION

**2x SolarTEK 6qmm + 4x ProfiBUS L2 PVC 150**  
**INSULATION:** PVC mixture  
**SCREEN:** 6x24x0,25mm FeZN (70%)  
**OUTER SHEATH:** PVC mixture

**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +75°C

**APPLICATION:** For special systems.

Počet žil a jmenovitý průměr	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. diameter	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm	mm	kg/km	kg/km
2 x 6,00 + 4x 1x2x0,64	29,6 +/-0,4	ca 992,00	216,4

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.