



TEK-CONTROL (St)

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: PVC

STÍNĚNÍ: Alu/PET fólie

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: PVC

JMENOVIÉ NAPĚTÍ: 300/500 V

TEPLOTA: od +5°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro speciální aplikace.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: PVC

SCREEN: Alu/PET foil

OUTER SHEATH: PVC

NOMINAL VOLTAGE: 300/500 V

TEMPERATURE RANGE: from +5°C to +70°C

APPLICATION: For special purposes.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 0,50 + 2 x 0,50 + 2 x 1,50	8,20	-	48,00
4 x 0,50 + 2 x 1,50	8,00	80,00	48,00
4 x 0,50 + 3 x 1,50	10,00	88,00	62,40

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.