



TEKCONTROL

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: PVC

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: PVC

JMENOVIÉ NAPĚTÍ: 300/500 V

TEPLOTA: od +5°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro speciální aplikace.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: PVC

OUTER SHEAT: PVC

NOMINAL VOLTAGE: 300/500 V

TEMPERATURE RANGE: from +5°C to +70°C

APPLICATION: For special purposes.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr	Hmotnost	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 0,50 + 2 x 0,14 + 10 x 0,14	6,40	-	25,73
5 x 0,50	7,60	72,00	24,00
6 x 0,75	7,70	75,00	43,20
2 x 0,50 + 2 x 1,50	8,30	85,00	57,60
10 x 0,50 + 4 x 2,00	13,20	-	124,80
6 x 1,00 + 1 x 2,50	9,70	-	139,20
7 x 1,50 + 5 x 2,50	12,60	-	220,80
8 x 1,50 + 1 x 2,50	12,70	-	139,20

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.