



H05RN-F

CZ KONSTRUKCE

JÁDRO: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované

IZOLACE: směs Ei4

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: směs Em2

NORMA: EN 50363-2-1

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 300/500 V

ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ: 2000 V

TEPLOTA: statické použití: -40°C do +60°C

POUŽITÍ: Pryžový kabel pro běžné mechanické namáhání. Kabel je olejodolný, nešíří plamen. Pro pohyblivé připojení elektrických spotřebičů v domácnosti a kancelářských vnitřních prostorech. Vhodné pro použití v suchém a vlhkém prostředí. Je možné trvalé uložení ve venkovním prostředí.

EN CONSTRUCTION

CORE: fine stranded bare or tinned copper wire

INSULATION: EI4 mixture

OUTER SHEAT: PVC Em2 mixture

STANDARD: EN 50363-2-1

NOMINAL VOLTAGE: 300/500 V

TESTING VOLTAGE: 2000 V

TEMPERATURE RANGE: static usage: -40°C to +60°C

APPLICATION: Rubber cable for moving electrical appliances in homes, offices or similar. Suitable for usage in dry, humid and outdoor environments. It is not suitable for permanent installation in the outdoor environment.

Počet žil a jmenovitý průřez	Jmenovitý průměr pláště	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Overall diameter	Weight	Co-number (DEL)
2 x 0,75	5,7 - 7,4	64	14,40
3 x 0,75	6,1 - 8,0	74	21,60
2 x 1	6,2 - 8,1	78	19,20
3 x 1	6,5 - 8,5	87	28,80

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.