



SENSOR DDS®LID

CZ

KONSTRUKCE

JÁDRO: kombinace měděný a ocelový drát, Koaxiální kabel
IZOLACE: speciální směs termoplastů

ŠPIČKOVÉ NAPĚTÍ: 300 V

TESTOVACÍ NAPĚTÍ: 3 kV

TEPLOTA:

pevná instalace od -30°C do +70°C

POLOMĚR OHYBU: (D = průměr kabelu)
 pevná instalace: 10x D

POUŽITÍ:

Speciální kabel pro detekci místa průsaků vody ve vedení vodního potrubí. Velmi přesná detekce místa havárie, při použití speciální elektroniky pro vyhodnocování. Vhodné pro přímou pokládku do země. UV odolný.

Pro instalaci se kabel dodává osazený konektory.
 Možná délka od 20m do 305m.

EN

CONSTRUCTION

CORE: combination of copper and steel wire, coaxial cable
INSULATION: special mixture of thermoplastics

PEAK VOLTAGE: 300 V

TEST VOLTAGE: 3 kV

TEMPERATURE RANGE:

fixed install. -30°C to +80°C

BENDING RADIUS: (D = cable diameter)
 fixed install.: 10x D

USE:

Special cable for detecting water leaks in water pipes. Very accurate detection of the accident site, using special electronics for evaluation. Suitable for direct laying in the ground. UV resistant.

The cable is supplied with connectors for installation.
 Possible length from 20m to 305m.

Počet vodičů	Rozestup vodičů (+/-10%)	Jmenovitý rozměr (+/- 10%)	Hmotnost	Hmotnost Cu (DE)
No. of cores	Wire spacing (+/-10%)	Overall diameter (+/-10%)	Weight	Cu-number (DE)
n	mm	mm	kg/km	kg/km
3	0,80	3,4 x 23,40	54,00	8,50

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
 Subject to technical changes. Numerical data are only informative.